



tesa® 6068

Product Informatie



Volledig automatische toonbankdispenser

Product Omschrijving

tesa® 6068 is een volledig automatische dispenser met vooringestelde lengte, tapestukkencontrole en fotosensor snijder. Hij is universeel toepasbaar voor vrijwel alle soorten tesa® zelfklevende tapes tot een breedte van 50 mm, met name TPP-, vezel- en textieltapes. De dispenser heeft een digitale display van de ingestelde lengte en een teller voor het aantal gesneden tapestukken. De dispenser kan worden gebruikt voor zowel enkel- als dubbelzijdige tapes inclusief schutfolie tot een maximum dikte van circa 1,5 mm. Wanneer dubbelzijdige tapes worden gebruikt, moet de schutfolie achteraf handmatig worden verwijderd.

Toepassing

Ontgrendel de rolvergrendelingshendel en leg de tesa® tape in de verstelbare tapehouder. Voer de tape in met behulp van de FORWARD-knop en zet hem vervolgens vast met de vastzet-unit en de tapehouder. De gewenste tapelengte wordt ingesteld met de SET A- en SET B-knop binnen een bereik van 5 tot 999 mm. Het gewenste aantal stukken wordt ingesteld met de SELECT-knop. Druk de START-knop in om de tape aan te brengen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- Roll width max. 6-60 mm

Aanvullende informatie

Ontgrendel de rolvergrendelingshendel en leg de tesa® tape in de verstelbare tapehouder. Voer de tape in met behulp van de FORWARD-knop en zet hem vervolgens vast met de vastzet-unit en de tapehouder. De gewenste tapelengte wordt ingesteld met de SET A- en SET B-knop binnen een bereik van 5 tot 999 mm. Het gewenste aantal stukken wordt ingesteld met de SELECT-knop. Druk de START-knop in om de tape aan te brengen.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=06068>