



tesa® 50530

Product Informatie



Tijdelijke beschermingsfolie voor pas gelakte oppervlakken

Product Omschrijving

tesa® 50530 verf beschermingstape bestaat uit een polyolefinefolie en een EVA-kleefmassa.

De ethyleenvinylacetaat-kleefmassa zorgt voor een uitstekende stabiliteit tegen weersinvloeden, compatibiliteit met lak en bestendigheid tegen chemicaliën en UV-stralen. De sterke hechting garandeert een betrouwbare bevestiging bij snelheden van 100 mph. Na gebruik kan het milieuvriendelijk verwijderd worden.

tesa® 50530 "Bodyguard" is de beste beschermingsoplossing voor pas gelakte autocarosserieën. Wanneer het direct na het lakken wordt aangebracht, voorkomt het schade tijdens de installatie, opslag en transport. De tape kan nauwkeurig worden aangebracht en behoudt de lak voor maximaal twaalf maanden in buitenopslag. Reparaties of polijsten zijn niet nodig na verwijdering van de maskering.

Toepassing

*Geschikt voor de bescherming van vers gelakte metalen oppervlakken (autocarrosserieën)

*Handig vanwege de eenvoudige en precieze toepassing en de mogelijkheid om snedes te maken

*Het product bespaart kosten omdat het polijsten en kleine reparaties onnodig maakt

*milieuvriendelijk verwijderbaar zonder resten achter te laten

*Langdurige bescherming tot twaalf maanden buiten

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------------|----------------|-------|
| • Drager | polyolefinic folie | • Totale dikte | 80 µm |
| • Type kleefmassa | EVA | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | • Rekkracht | 22 N/cm |
| • Geschikt voor stansen | ja | • Bestendigheid tegen chemicaliën | zeer goed |
| • UV-bestendigheid | 36 week/s | | |



tesa[®] 50530

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50530>