



tesa® 50530

Information Produit



Film de protection temporaire des surfaces fraîchement peintes

Product Description

Le ruban de protection tesa® 50530 est composé d'un film en polyoléfine et d'un adhésif en EVA. L'adhésif en éthylène-acétate de vinyle (EVA) assure une excellente résistance aux intempéries, à la peinture, aux produits chimiques et aux UV. La forte adhérence garantit une fixation fiable à des vitesses élevées (jusqu'à 160 km/h). Après utilisation, il est facile à retirer et à éliminer, car le support et le système adhésif sont respectueux de l'environnement. tesa® 50530 « Bodyguard » constitue la solution optimale de protection pour les carrosseries fraîchement peintes. Appliqué directement après la peinture, il évite les risques de dommages lors de l'installation, du stockage et du transport. Le ruban peut être appliqué avec précision et préserve la peinture jusqu'à douze mois à l'extérieur. Aucune réparation ni polissage n'est nécessaire après retrait du ruban.

Application

- *Convient pour la protection de surfaces métalliques fraîchement peintes (carrosseries automobiles)
- *Application simple et précise ; possibilité de découpe à la presse
- *Élimination des coûts de petite réparation et de polissage
- *Retrait sans résidus et élimination respectueuse de l'environnement
- *Protection durable jusqu'à douze mois à l'extérieur

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Support | film en polyoléfine | • Epaisseur totale | 80 µm |
| • Type de masse adhésive | EVA | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| • Facile à retirer | oui | • Résistance à la rupture | 22 N/cm |
| • Convient aux découpes | oui | • Résistance aux produits chimiques | très bon |
| • Résistance aux UV | 36 week/s | | |



tesa[®] 50530

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50530>