

# tesa® Professional 4334

## Masquage de précision



### information produit

High grade paint tape for precise and flat paint edges

#### Principale application

- Masquage intérieur (jusqu'à 6 mois)
- Masquage extérieur (jusqu'à 8 semaines)
- Pour surfaces lisses et légèrement texturées
- Pour des travaux de peinture et de laquage de haute qualité
- Pour la peinture par aérosol avec passage à l'étuve jusqu'à 120° C/30 min

#### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

#### Données techniques

• Support	papier lisse	• Allongement à la rupture	4 %
• Epaisseur totale	90 µm	• Résistance à la rupture	30 N/cm
• Type de masse adhésive	acrylique	• Résistance aux UV	8 semaines

#### Pouvoir adhésif sur

- acier 1.9 N/cm

#### Propriétés

• Déchirabilité à la main	●●●●	• Accrochage de la peinture	●●●●
• Convient pour les surfaces délicates	●●●	• Bord de couleur net	●●●●
• Convient pour les surfaces rugueuses	●●●	• Conforme	●●●●

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

#### Infos complémentaires

- Indoor masking (up to 6 months)
- Outdoor masking (up to 8 weeks)
- For smooth and slightly textured surfaces
- For high-quality painting and lacquering work
- For spray painting with afterwards oven drying up to 120°C/30 min

# tesa® Professional 4334

## Masquage de précision



information produit

### Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez  
<http://l.tesa.com/?ip=04334>