



# tesa® EasySplice 51150 FastLine



## Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Product Construction

|                          |                               |                    |        |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| • Type de protecteur     | re pulpable siliconised paper | • Epaisseur totale | 100 µm |
| • Support                | papier lisse                  | • Couleur          | bleu   |
| • Type de masse adhésive | re pulpable tackified acrylic |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

|                            |           |                                       |       |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|
| • Allongement à la rupture | 6 %       | • Résistance au cisaillement statique | moyen |
| • Résistance à la rupture  | 30 N/cm   | • Tack                                | bon   |
| • Durée de vie             | 12 months |                                       |       |

## Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51150>