



# tesa Softprint® 52017 Steel Master



## Product Informatie

Schuimtape voor plaatmontage (zacht) voor combinatiedruk & zeefdruk

## Product Omschrijving

tesa® 52017 Softprint Steel Master is een dubbelzijdig gecoate schuimtape, specifiek ontworpen voor de montage van fotopolymere platen met een dikte van 1,70mm (0,067") of 2,54mm (0,100") bij flexografische labelbedrukking.

Het zachte schuim maakt dit tot de oplossing bij uitstek voor drukcombinaties en kompresse druk.

## Kenmerken

- Zeer samendrukbaar schuim, met superieur herstelgedrag voor uitstekende printkwaliteit
- Langdurig Herstellend vermogen voor lange en hoge snelheid print runs
- Lage diktetoleranties voor een snelle printvoorbereiding en minder afval
- Sterke hechting aan de open zijde op de stalen cilinder of huls om verschuiven van de plaat te voorkomen
- Sterke hechting op de plaat om te voorkomen dat de randen worden opgetild of de plaat verschuift
- Niet stijgende kleefkracht voor gemakkelijke herpositionering en vooral voor gemakkelijke demontage van plaat en tape
- Zeer cohesieve lijmstructuur voor demontage zonder lijmresten
- De gestructureerde PP-voering voorkomt de vorming van luchtbellen bij plaatmontage
- Rode kleurmarkering geeft het harde schuim aan

## Toepassing

tesa® 52017 Softprint Steel Master is een 380 µm (15 mil) categorie dubbelgecoate schuimtape, specifiek ontworpen voor de montage van fotopolymere platen met een dikte van 1,70mm (0,067") of 2,54mm (0,100") bij flexografische labelbedrukking.

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                |                             |                   |                 |
|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| • Type voering | PP                          | • Type kleefmassa | tackified acryl |
| • Drager       | PE Schuim / folie versterkt | • Totale dikte    | 430 µm          |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                  |      |            |       |
|------------------|------|------------|-------|
| • Color of logo  | rood | • Hardheid | zacht |
| • Diktecategorie | 380  |            |       |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52017>



# tesa Softprint<sup>®</sup> 52017 Steel Master

Product Informatie

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52017>