



# tesa<sup>®</sup> PRO 66965 Mounting Transparent



## Product Informatie

duurzaam dubbelzijdig, transparant en extra dun, dubbelzijdig - Ideaal voor de meeste klussen binnen/buiten

## Product Omschrijving

Bevestig vlakke voorwerpen binnen- en buitenshuis: gebruik op oppervlakken zoals glas, tegels, behandeld hout en vele soorten kunststof. De kristalheldere, extra dunne tape is temperatuurbestendig tot 100°C. Hij is bestand tegen schade veroorzaakt door vocht, (bepaalde) chemicaliën, weekmakers en uv-licht. Een enkele strook van 10 cm kan tot 2 kg dragen. De ideale oplossing voor het bevestigen van items op transparante, massieve oppervlakken.

## Kenmerken

- Sterk en duurzaam: langdurig temperatuurbestendig tot 100°C, bestand tegen schade veroorzaakt door vocht, (bepaalde) chemicaliën, weekmakers en uv-licht
- Werkt vrijwel onzichtbaar: de transparante tape hecht op gladde oppervlakken zoals glas, tegels, hout en diverse kunststoffen
- Ideaal voor binnen- en buitengebruik: sterke dubbelzijdige hechttape voor de veilige bevestiging van vlakke objecten zoals borden, thermometers en dergelijke
- Gemakkelijk te gebruiken: De montagetape kan in kleine of grote individuele stukken worden gesneden voor een hechtstrook van optimaal formaat

## Toepassing

Eenvoudig aan te brengen:

1. Om de montagetape zijn volledige hechtvermogen te laten ontwikkelen, moeten het object en het oppervlak vrij zijn van stof, vuil en vet.
2. Bevestig eerst aan het ruwere oppervlak.
3. Breng in verticale stroken aan langs de volledige lengte van het object of oppervlak.
4. Druk gedurende minstens vijf seconden stevig aan.
5. Om te verwijderen, de montagetape voorzichtig parallel aan de wand lostrekken. Onze montagetapes zijn bedoeld voor permanent gebruik, dus er kunnen restjes op het object achterblijven. Probeer die te verwijderen met tesa lijmverwijderaar.

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=66965>