



# tesa® 4434

## Information Produit



Pochoir pour sabler, protéger et renforcer

### Product Description

Mis au point pour être coupé manuellement, le tesa® 4434 est un ruban de masquage spécial doté d'un support robuste, épais et résistant. Vu son excellente résistance, le tesa® 4434 est principalement utilisé comme matériau de protection pour le meulage en atelier et comme protection de base pour la découpe dans le secteur de la chaussure, du cuir et du métal, ainsi que durant les travaux de protection.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Product Construction

- |                          |                    |                    |        |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support                | papier lisse       | • Epaisseur totale | 670 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |       |                             |          |
|----------------------------|-------|-----------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 6 %   | • Résistance en température | 100 °C   |
| • Hand tearability         | moyen | • Résistance à la rupture   | 180 N/cm |

### Adhésion aux valeurs

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

### Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez  
<http://l.tesa.com/?ip=04434>