



# tesa<sup>®</sup> Professional 4403 Easy Cover<sup>®</sup> Standard

## Product Informatie

Easy Cover UV Precision 4403

## Product Omschrijving

Met de handige 2-in-1 oplossing tesa<sup>®</sup> Easy Cover<sup>®</sup> Standard 4403 bespaart u zowel tijd als moeite. U kunt uw omgeving immers snel en veilig beschermen in slechts één stap. Dekt zelfs grote oppervlakken – meubels, vloeren of muren – in een mum van tijd af, dankzij de doordachte aanpak van de verschillende formaten.

## Kenmerken

- Tijdbesparende 2-in-1 afdekoplossing voor professionals: grote oppervlakken afdekken en maskeren in één stap
- Combinatie van afdekfolie en geïntegreerde lichte crêpepapieren tesa<sup>®</sup>-afplaktape
- Voor schone verfranden binnenshuis
- Toepasbaar op gladde, lichte structuur- en gevoelige oppervlakken
- Perfect voor het afdekken van meubels, vloeren en muren

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                      |                |        |
|-------------------|----------------------|----------------|--------|
| • Drager          | licht gecrêpt papier | • Totale dikte | 120 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber         |                |        |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |     |             |         |
|-----------------|-----|-------------|---------|
| • Rek bij breuk | 9 % | • Rekkracht | 35 N/cm |
|-----------------|-----|-------------|---------|

## Hechting aan waarden

- |         |        |
|---------|--------|
| • staal | 3 N/cm |
|---------|--------|

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04403>