



tesa® Languettes adhésives pour carrelage & métal 2kg



Information Produit

BNR 77760

Product Description

Pack de languettes pour le Clou Adhésif carrelage & métal 2kg. Pour une réutilisation facile du clou adhésif ou pour une utilisation directe sur l'objet.

Caractéristiques

- Languette recharge pour le Clou Adhésif carrelage & métal 2kg
- Pour des surfaces intérieures lisses et solides comme le carrelage
- 1 languette = objet de 2kg
- Peut s'utiliser seule
- Se retire sans laisser de trace

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Epaisseur totale | 650 µm |
| • Holding power of strip up to | 2 Kg | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| • Température d'application | 15 °C | • Retrait sans résidus | oui |
| • Champ d'application | Intérieur | • Sans solvant | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Surfaces appropriées | Bois lisse, Carrelage, La plupart des plastiques, Verre, Verre acrylique, Acier |
| • Substance dangereuse | non | • Temperature resistance max. | 35 °C |
| • Résistance à l'humidité | non | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Matériau | PE (polyéthylène) | • Résistant aux UV | non |
| • Résistant aux huiles et lubrifiants | non | • Etanche | non |
| • Ozone resistance | non | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=77760>



tesa[®] Languettes adhésives pour carrelage & métal 2kg

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=77760>