



tesa® Clou adhésif pour papier peint et plâtre 2 kg

Information Produit

BNR 77779

Product Description

Le clou adhésif ajustable tesa® pour papier peint et plâtre est idéal pour apposer une toile, sans percer. Vous pouvez de plus le retirer sans laisser de traces et le réutiliser.

Caractéristiques

- Clou adhésif ajustable pour surfaces délicates
- Fixation de cadres et de toiles sans percer
- Chaque clou supporte des objets jusqu'à 2 kg (4 kg pour deux clous)
- Mise en place et retrait faciles : sans outils, démontable sans laisser de traces
- Réutilisable avec une nouvelle languette

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- Type de masse adhésive caoutchouc synthétique
- Holding power of strip up to 2 Kg

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| • Température d'application | 15 °C | • Retrait sans résidus | oui |
| • Champ d'application | Intérieur | • Réutilisable | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Réutilisable avec | Languette Adhésive 1kg Papier peint |
| • Substance dangereuse | non | • Surfaces appropriées | Plâtre, Papier peint |
| • Résistance à l'humidité | non | • Temperature resistance max. | 35 °C |
| • Matériau | PS (polystyrène) | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Résistant aux huiles et lubrifiants | non | • Résistant aux UV | non |
| • Ozone resistance | non | • Etanche | non |



tesa® Clou adhésif pour papier peint et plâtre 2 kg

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=77779>