



tesa® Softprint 52814 Secure



Product Informatie

Plaatmontage-tape voor fotopolymeerplaten bij flexodruk

Product Omschrijving

Schuimtape met dubbele coating

Kenmerken

- Schuimeigenschappen: Lage diktetolerantie. Langdurige, constante herstelkenmerken
- Hechtingseigenschappen: Oppervlakte-eigenschappen met lage kleefkracht. Sterke hechting aan beide zijden. Bestand tegen oplosmiddelen.
- Aanvullende eigenschappen PP-liner met structuur. De kleur van het logo geeft de hardheid van het schuim aan.

Toepassing

Montage van 1,14 mm (0,45") en 1,70 mm (0,067") dikte, PET-drager, flexografische drukplaten op staal/alu/PU en pergamijn cilinders en sleeves.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| • Type voering | PP | • Type kleefmassa | tackified acryl |
| • Drager | PE Schuim / folie versterkt | • Totale dikte | 430 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------|-------|------------|------|
| • Color of logo | groen | • Hardheid | hard |
| • Diktecategorie | 380 | | |

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52814>