



tesa[®] 4513

Superieure papieren verpakkingstape



Product Informatie

Superieure papieren verpakkingstape

Product Omschrijving

tesa[®] 4513 is een op papier gebaseerde verpakkingstape met een sterke papieren drager en een uitstekend presterende lijm van synthetisch rubber. De papieren drager van tesa[®] 4513 is gemaakt van papier uit goed beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. Dankzij de siliconenvrije lossingslaag is een zeer goede bedrukbaarheid met alle soorten inksystemen gegarandeerd (extern getest). Het lijmsysteem van synthetisch rubber zorgt voor een zeer hoge hechting en initiële kleefkracht op een breed scala aan kartonkwaliteiten. tesa[®] 4513 is de perfecte oplossing voor lichte en middelzware verpakkingstoepassingen (max. 15 kg) waar uitstekende prestaties vereist zijn.

Een stap vooruit

Deze marker is onze poging om u te helpen gemakkelijker duurzamere producten te bepalen. Lees er meer over: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Sustainable Aspects

- De papieren drager van tesa[®] 4513 is gemaakt van papier uit goed beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen.
- Recycling-friendly according to INGEDE method 12 (100/100)
- Solvent-free production process



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Toepassing

- Ideaal voor het sealen van kartonnen dozen tot 15 kg
- Geschikt voor handmatige en automatische toepassingen
- Bedrukbaar met alle soorten inksystemen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | Papier | • Totale dikte | 105 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04513>



tesa[®] 4513

Superieure papieren verpakkingstape

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Bedrukbaarheid	zeer goed	• Hand tearability	ja
• Rek bij breuk	3 %	• Handmatig aanbrengen	ja
• Rekkracht	70 N/cm	• Oplosmiddelvrij	ja
• Automatisch aanbrengen	ja	• Vochtbestendigheid	matig
• Geruisarm afwikkelen	niet		

Hechting aan waarden

• staal	8.5 N/cm
---------	----------

Aanvullende informatie

Verkrijgbaar in Havana

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04513>