



tesa extra Power[®] ECO REPAIR

Product Informatie

BNR 56430, 56431, 56432

Product Omschrijving

Als je een premium ducttape nodig hebt die scheurbestendig is en lang meegaat, is tesa[®] extra Power Eco het milieuvriendelijke alternatief.

Kenmerken

- Voor knutselen, herstellen, bevestigen, bundelen, versterken, markeren en zoveel meer
- Trekbestendig maar gemakkelijk met de hand inscheurbaar
- Beschrijfbaar
- Beschikbaar in zwart, grijs en wit

Ecologische aspecten:

- Natuurlijke en duurzame vezels
- 64 % bio-based material
- Oplosmiddelvrij en natuurlijk rubberen kleefstof

Verpakking:

- 80 % gerecycled karton

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------|--------|
| • Drager | Acryl gecoate textiel | • Totale dikte | 280 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------------|------|
| • Temperatuurbestendigheid | ja | • Residuvrij verwijderbaar | ja |
| • Rekkkracht | 70 N/cm | • Scheurbestendig | ja |
| • Beschrijfbaar | ja | • Treksterkte | 9 % |
| • Geschikte oppervlakken | Zelfs hout, Tegels,
Baksteen, Glas,
Acrylglas, Karton,
Gips, Papier, Metaal,
Staal, Steen | • UV-bestendig | ja |
| | | • Verouderingsbestendigheid (uv) | ja |
| | | • Vochtbestendigheid | ja |
| | | • Water resistance | ja |
| | | • Waterdicht | niet |
| • Hand tearability | ja | | |
| • Kleefkracht | Sterke kleefkracht | | |
| • Olie- en vetbestendig | niet | | |
| • Oplosmiddelvrij | ja | | |
| • Ozone resistance | ja | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=56430>



tesa extra Power[®] ECO REPAIR

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=56430>