



tesa[®] 4646

Product Informatie



Kas-reparatietape

Product Omschrijving

De enkelzijdige tape is ontworpen met een transparante, UV-gestabiliseerde polyethyleenlaag en gecoat met een transparante drukgevoelige kleefstof op basis van een acrylpolymeer.

Kenmerken

- Efficient application with a high initial bonding on greenhouse film
- Durable and protective
- Excellent weather & UV resistance for at least 12 months

Toepassing

- *Repareren van beschadigde kasfolie
- *Vrijwel onzichtbare, transparante tape voor permanent gebruik
- *Ontworpen voor buitentoepassingen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------|---------------------|----------|
| • Drager | PE-folie | • Totale dikte | 180 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | • Dikte van de tape | _NULL µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 1000 % | • Schuurbestendigheid | goed |
| • Rekkracht | 45 N/cm | • UV-bestendigheid | 52 weeks |
| • Bedrijfstemperatuur tot | 60 °C | • Vochtbestendigheid | zeer goed |
| • Hechting | goed | • Water resistance | zeer goed |

Hechting aan waarden

- | | | | |
|---------------|----------|---------|----------|
| • PE (direct) | 2.1 N/cm | • staal | 4.4 N/cm |
|---------------|----------|---------|----------|



tesa[®] 4646

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04646>