



tesa[®] 62455

Product Informatie



1000 µm dubbelzijdige PE-schuimtape

Product Omschrijving

tesa[®] 62455 is een dubbelzijdige PE-schuimtape voor een verscheidenheid aan montage-toepassingen. Hij bestaat uit een medium-dense, vormbaar PE-schuim en is voorzien van een acrylkleefstof.

<span style="background-color: rgb (255, 255, 229);

Kenmerken

- Acrylic adhesive for immediate adhesion on numerous substrates
- Bonding temperature down to -10°C
- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant
- Very good cold shock absorption

Toepassing

Voorbeelden van montage-toepassingen zijn onder andere:

- Prijsetiketten voor supermarkten
- Decoratieve aluminium afdekschermen op bruingoed
- Plinten voor ramen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|---------|
| • Drager | PE-schuim | • Totale dikte | 1000 µm |
| • Type kleefmassa | acryl op waterbasis | • Kleur | wit |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|--------|--|-------|
| • Rek bij breuk | 260 % | • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 80 °C |
| • Rekkraft | 8 N/cm | • Temperatuurbestendigheid lange termijn | 80 °C |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=62455>



tesa[®] 62455

Product Informatie

Hechting aan waarden

- | | | | |
|---------------------------|--------|---------------------|--------|
| • aluminium (direct) | 6 N/cm | • PVC (direct) | 6 N/cm |
| • aluminium (na 14 dagen) | 6 N/cm | • PVC (na 14 dagen) | 6 N/cm |

Aanvullende informatie

PV14 = witte papieren liner // PV39 = lichtblauwe folieliner

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=62455>