



# tesa<sup>®</sup> Professional 64620 W



## Product Informatie

Dubbelzijdige tapijttape

## Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 64620 is een universele dubbelzijdige tapijttape voorzien van een witte polypropyleen drager en een kleefstof van synthetisch rubber. De tape is makkelijk in gebruik, met de hand af te scheuren, en maakt het mogelijk om tapijt snel en veilig te bevestigen. Een getalenteerde allrounder voor het leggen van tapijten maar ook voor andere taken, zoals het bevestigen van decoraties.

## Toepassing

- Binnentoepassingen
- Permanent leggen van vloeren
- Ook geschikt voor ruwe oppervlakken
- Voor tapijt met een gladde rug

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                     |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| • Drager          | PP-folie            | • Kleur             | wit                 |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Dikte van voering | 75 µm               |
| • Type voering    | film                | • Gewicht voering   | 68 g/m <sup>2</sup> |
| • Totale dikte    | 185 µm              | • Kleur voering     | bruin               |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| • Rek bij breuk                                 | 80 %      | • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 80 °C     |
| • Gemakkelijk te verwijderen                    | niet      | • Temperatuurbestendigheid lange termijn | 40 °C     |
| • Hand tearability                              | goed      | • Verouderingsbestendigheid (uv)         | slecht    |
| • Hechting                                      | zeer goed | • Vochtbestendigheid                     | goed      |
| • Schuurbestendigheid                           | matig     | • Waas                                   | zeer goed |
| • Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C | goed      | • Water resistance                       | slecht    |
| • Statische schuifbestendigheid bij 70 graden C | matig     |  |           |



# tesa<sup>®</sup> Professional 64620

## W

### Product Informatie

#### Hechting aan waarden

• PE (direct)	6.5 N/cm	• PVC (na 14 dagen)	12.5 N/cm
• PE (na 14 dagen)	9.5 N/cm	• staal	11 N/cm
• PP (direct)	10 N/cm	• staal (direct)	10.5 N/cm
• PP (na 14 dagen)	13.5 N/cm	• staal (na 14 dagen)	17 N/cm
• PVC (direct)	9 N/cm		

#### Aanvullende informatie

Geschikt voor vloerbedekkingsmaterialen zonder weekmakers

#### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64620>