



tesa® Professional 4163 Standard Duct Tape

Product Informatie

Multifunctionele zachte PVC-isolatietape

Product Omschrijving

Onze premium tape tesaflex® 4163 is van zacht PVC en ideaal voor toepassingen rond elektronica. Als isolatietape wordt hij bijvoorbeeld gebruikt om kabels te markeren maar vanwege zijn kenmerken kan hij ook gebruikt worden als reparatietape. De speciale kleefstof van acrylaat heeft een hoge UV- en temperatuurbestendigheid. De professionele isolatietape is kan daarom tot maximaal 104 weken buiten worden gebruikt. Bovendien is tesaflex® 4163 ook bestand tegen zuren en oplosmiddelen.

Toepassing

- Elektrisch installatiewerk, bijv. isolerende kabelommanteling
- Isogeengrijze productvariant voor kleurmatching in installatiewerk, bijv. voor verwarmingspijpen
- Lastoepassingen
- Ook geschikt voor reparaties, markeren en bundelen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|--------|
| • Drager | zacht PVC | • Totale dikte | 130 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Rek bij breuk | 250 % | • Di-elektrische doorslagspanning | 7000 V |
| • Rekkracht | 30 N/cm | | |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 1.8 N/cm |
|---------|----------|



tesa® Professional 4163 Standard Duct Tape

Product Informatie

Aanvullende informatie

Het voldoet aan de VS-veiligheidsnorm 302. De isogeen grijze kleur is ideaal voor de installatie van waterleidingen.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04163>