

tesa® 60462 Duct Tape

Product Informatie

Heavy-duty ducttape – 30 % gerecyclede inhoud



Productomschrijving

tesa® 60462 heavy-duty ducttape is de perfecte allround ondersteuning voor uw moeilijkste taken. Deze tape, die is gemaakt van gerecycled materiaal en onze bekende oplosmiddelvrije synthetische rubberlijm, is niet alleen sterker maar ook duurzamer dan ooit tevoren. Met zijn superieure kwaliteit is tesa® 60462 heavy-duty ducttape een betrouwbare en duurzame keuze voor al uw wensen.

Duurzame Aspecten

- 67% van de backing is gemaakt van post-consumer gerecycled plastic, wat goed is voor 30% van het totale product
- Elke rol in 50mm:50m vervangt 90 gram nieuw plastic door post-consumer recycalaat.



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- Hecht onmiddellijk met hoge hechting op een verscheidenheid aan materialen
- Wikkelt makkelijk af en is gemakkelijk met de hand af te scheuren
- Waterafstotend en duurzaam

Toepassing

Het product kan worden gebruikt voor een verscheidenheid aan basistoepassingen, zoals

- het bevestigen van beschermlagen, bijv. plastic folie en papieren vellen
- het bevestigen en bundelen van draden, kabels en losse voorwerpen
- afdichten, markeren en afplakken, zelfs op enigszins ruwe oppervlakken

tesa® 60462

Duct Tape

Product Informatie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PE-gelamineerd textiel	• Gerecyclede inhoud na consumptie	30 %
• Biobased (biocarbon inhoud)	67 %	• Totale dikte	215 µm
• Type kleefmassa	synthetische rubber	• Dikte van de tape	215 µm

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	16 %	• Lowest application temperature	5 °C
• Rekkracht	40 N/cm	• Schuurbestendigheid	zeer goed
• Bedrijfstemperatuur tot	60 °C	• Vochtbestendigheid	goed
• Handafscheurbaarheid	goed	• Water resistance	zeer goed
• Hechting	zeer goed	• Weefsel	27 threads/inch ²

Kleefkracht op

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Kleefkracht op staal	8 N/cm
-----------------------	--------	------------------------	--------

Certificaten

Duurzaamheidscertificaten

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60462>