



tesa[®] 4621

Multi-purpose tape

Product Informatie



Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PE-geëxtrudeerd textiel	• Kleur	green
• Type kleefmassa	acryl	• Dikte van de tape	_NULL µm
• Totale dikte	125 µm		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	22 %	• Residuvrij verwijderbaar	ja
• Rekkracht	54 N/cm	• Schuurbestendigheid	matig
• Afwikkelkracht n/cm	1.2 N/cm	• Temperatuurbestendigheid (30 min)	95 °C
• Gemakkelijk te beschrijven	ja	• Temperatuurbestendigheid (verwijderbaarheid van aluminium na 30 min blootstelling)	95 °C
• Gemakkelijk te verwijderen	ja	• UV-bestendigheid	8 weeks
• Geschikt voor stansen	ja	• Verouderingsbestendigheid (uv)	zeer goed
• Hand tearability	zeer goed	• Water resistance	goed
• Hechting	zeer goed	• Weefsel	100 threads/inch ²
• Rechte afscheurranden	goed		

Hechting aan waarden

• glas (direct)	2.7 N/cm	• staal	2.6 N/cm
• PE (direct)	1.1 N/cm		



tesa[®] 4621

Multi-purpose tape

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04621>