



tesa® 4621

Multi-purpose tape

Product Informatie

tesa® 4621 multifunctionele textieltape



Productomschrijving

Kenmerken

- Textieltape voor tal van binnen- en buitentoepassingen
- Eenvoudig met de hand af te scheuren (in de lengte en breedte)
- Vrij van restjes: 8 weken uv-bestendig
- Kan binnen 8 weken zonder restjes worden verwijderd
- Bepleisteringstape: ideaal als maskerings- en beschermingstape tijdens bepleisteringswerken (binnen- en buitenmuren)
- Overige toepassingen: schilderen van een gevel, bepleisteren van binnen- en buitenmuren, vloermarkering, bundelen van kabels, veilige verpakking enz.
- Samenstelling tape: basismateriaal (PE) met acryl kleefmassa – versterkt met polyestergaas
- Zonder restjes te verwijderen en eenvoudig af te rollen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE-geëxtrudeerd textiel | • Totale dikte | 125 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|-----------|--|-------------------------------|
| • Rek bij breuk | 22 % | • Schuurbestendigheid | matig |
| • Rekkracht | 54 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 95 °C |
| • Gemakkelijk te beschrijven | ja | • Temperatuurbestendigheid (verwijderbaarheid van aluminium na 30 min blootstelling) | 95 °C |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | • UV-bestendigheid | 8 weeks |
| • Handafscheurbaarheid | zeer goed | • Verouderingsbestendigheid (uv) | zeer goed |
| • Hechting | zeer goed | • Water resistance | goed |
| • Rechte afscheurranden | goed | • Weefsel | 100 threads/inch ² |
| • Residuvrij verwijderbaar | ja | | |

Kleefkracht op

- | | | | |
|--------------------------------|----------|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op glas (direct) | 2.7 N/cm | • Kleefkracht op staal | 2.6 N/cm |
| • Kleefkracht op PE (direct) | 1.1 N/cm | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04621>



tesa® 4621

Multi-purpose tape

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04621>