




tesa® Professional 53949 PV2 matt gaffer tape



Product Informatie

Niet reflecterende polyethyleen gecoate topkwaliteit textieltape

Product Omschrijving

tesa® 53949 PV2 is een matte klustape speciaal ontwikkeld voor de kunst- en entertainmentbranche. Hij bestaat uit een rug van 80-mesh PET-weefsel gecoat met een drukgevoelige natuurrubberen kleefstof.
tesa® 53949 PV2 is de ideale oplossing voor tal van toepassingen waarbij een niet-reflecterend oppervlak van belang is.

Kenmerken:

- lichtabsorberend, niet reflecterend
- goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
- schuurbestendig
- waterafstotend
- handelbaar
- gemakkelijk te verwijderen
- verkrijgbaar in matzwart, matwit en matzilver

Toepassing

- Binnen- en buitenshuis
- Ideaal voor allerlei evenementen (theater, opera, concerten, beurzen)
- Werkzaamheden op en achter het toneel
- Bedekken van glanzende en glimmende oppervlakken
- tijdelijk bevestigen van kabelverbindingen, vloerkleden
- Sealen van verbindingen
- Vloermarkering en –bevestiging

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE-geëxtrudeerd textiel | • Totale dikte | 310 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |



tesa® Professional 53949 PV2 matt gaffer tape

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	14 %	• Schuurbestendigheid	goed
• Rekkracht	85 N/cm	• Temperatuurbestendigheid (30 min)	125 °C
• Backing appearance (visual)	matt	• Verouderingsbestendigheid (uv)	goed
• Bestand tegen weekmakers	matig	• Verwijderbaar na 14 dagen (85°C, 95% r.h.)	goed, matig
• Fluorescerend	niet	• Vochtbestendigheid	goed
• Gemakkelijk te beschrijven	_NULL	• Waas	goed
• Gemakkelijk te verwijderen	ja	• Water resistance	goed
• Hand tearability	goed	• Weefsel	80 count per square inch
• Rechte afscheurranden	goed		

Hechting aan waarden

- staal 2 N/cm

Aanvullende informatie

Aanbeveling: test het toepassingsoppervlak voordat u het product gebruikt.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=53949>