



tesa® Professional 4363

tesa



Product Informatie

Bouwbeschermingstape (2 weken UV-bestendig)

Product Omschrijving

tesa® 4363 is een waterafstotende textieltape die 2 weken UV-bestendig is. Hij is geschikt voor tijdelijke bescherming van oppervlakken zoals raamkozijnen, gevels en andere oppervlakken tijdens het bepleisteren en schilderen op bouwterreinen. De combinatie van textiel (drager) met een natuurrubberen kleefstof zorgt voor een goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken. De tape is te gebruiken bij temperaturen vanaf 5°C, scheurbaar bij hand, snel te verwijderen en makkelijk in gebruik.

Kenmerken

- The blue fabric tape offers improved UV resistance over its predecessor.
- The tape is easy to tear off by hand, the dense mesh offers good hand tear ability.
- The rubber adhesive works perfectly on nearly all surfaces, even rough ones.
- The robust tape lasts for up to three weeks, allowing you to tackle longer-term projects.
- Its water-repellant backing protects it from inclement weather – the right combination for outdoor plastering jobs.

Toepassing

- Maskeren buiten (maximaal 2 weken)
- Bescherming van kwetsbare oppervlakken tijdens pleister- en schilderwerkzaamheden
- Bescherming tegen vuil en schade door gereedschap en materiaal
- Diverse toepassingen in de (woning)bouw
- Maskering van raamkozijnen en gevels

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager | textiel | • Totale dikte | 310 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|
| • Rek bij breuk | 11 % | • Schuurbestendigheid | goed |
| • Rekkracht | 60 N/cm | • Verouderingsbestendigheid (uv) | goed |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | • Vochtbestendigheid | goed |
| • Geschikt voor ruwe oppervlakken | goed | • Waas | goed |
| • Hand tearability | zeer goed | • Water resistance | goed |
| • Rechte afscheurranden | goed | • Weefsel | 65 count per square inch |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04363>



tesa[®] Professional 4363

tesa

Product Informatie

Hechting aan waarden

- staal 3.6 N/cm

Aanvullende informatie

Aanbeveling: test het toepassingsoppervlak voordat u het product gebruikt.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04363>