



# tesa® Professional 4348

## Product Informatie



Flexibele maskeringstape voor verftoepassingen binnenshuis

### Productomschrijving

tesa® 4348 is een fijn gecrêpte papieren maskeringstape met een natuurrubberen kleefstof

### Toepassing

- Binnentoepassingen
- Nette randen bij schilderen en lakken
- Voor gladde oppervlakken
- Voor eenvoudige maskeertaken

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                      |                |        |
|-------------------|----------------------|----------------|--------|
| • Drager          | licht gecrêpt papier | • Totale dikte | 140 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber         |                |        |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |         |                    |           |
|-----------------|---------|--------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 10 %    | • Hand tearability | zeer goed |
| • Rekkracht     | 36 N/cm |                    |           |

### Kleefkracht op

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 3.3 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa® Professional 4348

## Product Informatie

### Aanvullende informatie

tesa® 4348 heeft een grote onmiddellijke kleefkracht en kan verwijderd worden zonder sporen van kleefstof na te laten.

### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04348>