



tesa® 51915

Product Informatie



Herpulpeerbare transfer-splicingtape

Product Omschrijving

tesa® 51915 is een zeer dunne herpulpeerbare dubbelzijdige overdruktape bestaande uit een gemodificeerde in water oplosbare acrylkleefstof.

tesa® 51915 beschikt met name over:

- Zeer grote directe hechteigenschappen
- Zeer goede kleefkrachtwaarden op gecoat en ongecoat papier
- Zeer geringe splice-dikte
- Goed herpulpeerbaar over het gehele pH-bereik (pH3-pH9)

Kleur: blauw, kleurloos

Kenmerken

- Very high tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Very low splice thickness
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

Toepassing

tesa® 51915 is met name geschikt voor:

- Vliegende splices in de papierfabricage en –conversie
- Het gebruik in handdispensers of automatische aanbrengeprocessen
- Splicing van koolstofvrij papier

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
| • Drager | geen | • Type voering | repulpable siliconised paper |
| • Type kleefmassa | repulpable tackified acrylic | • Totale dikte | 50 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------------|-------|
| • Hechting | zeer goed | • statische schuifbestendigheid | matig |
| • Houdbaarheid (verpakt) | 12 months | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51915>



tesa[®] 51915

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51915>