



50560 PV2 GlossGuard DISCONTINUED



Product Informatie

Tijdelijke beschermingsfolie voor kwetsbare exterieuroppervlakken van auto's, zoals plastic onderdelen van PMMA

Product Omschrijving

tesa® 50560 PV2 GlossGuard is een zelfklevende folie van topkwaliteit die ontwikkeld werd voor de bescherming van kwetsbare plastic auto-oppervlakken, bv. B-stijlen gemaakt van hoogglanzende kunststof zoals PMMA, SAN, ABS of een gelijkaardige kunststof.

Dankzij zijn goede uv-bestendigheid en perfecte verfcompatibiliteit is tesa® 50560 PV2 GlossGuard een betrouwbare manier om ongeschilderde plastic onderdelen te beschermen tijdens het transportproces.

Belangrijkste eigenschappen

- Kostenbesparend door vermindering van correcties en definitieve reparatie
- Beschermt de kunststofafwerking tot 12 maanden bij opslag buitenshuis
- Goede kleefkracht op plastic oppervlakken
- Geen speciale apparatuur vereist, waardoor aanbrengen en verwijderen eenvoudig en kostenbesparend is
- Gemakkelijke afvalverwerking. Zowel de folie als het kleefstofsysteem zijn milieuvriendelijk

Kenmerken

- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- Preserves the plastic finish, up to 12 months' storage outdoors
- Good adhesion to the range of plastic surfaces
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes
- Easy disposal. Both film and adhesive system are environmentally friendly
- Due to good UV resistance and perfect paint compatibility tesa® 50560 PV2 GlossGuard is a reliable way to protect unpainted plastic components during the transportation process.

Toepassing

tesa® 50560 PV2 GlossGuard is geschikt om geschilderde plastic auto-onderdelen in PMMA, zoals B-stijlen, te beschermen tegen vuil en krassen tijdens het montage-, transport- en opslagproces.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------------|----------------|-------|
| • Drager | polyolefinic folie | • Totale dikte | 52 µm |
| • Type kleefmassa | PIB | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50560>



50560

PV2 GlossGuard DISCONTINUED

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	450 %	• Gemakkelijk te verwijderen	ja
• Rekkracht	22 N/cm	• Geschikt voor stansen	ja
• Bestendigheid tegen chemicaliën	zeer goed	• UV-bestendigheid	52 weeks

Hechting aan waarden

• staal	1.5 N/cm
---------	----------

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50560>