



tesa® 64604

Product Informatie

Plaatmontage in flexografische druk, met name golfkarton postprint

Productomschrijving

tesa® 64604 PV3 is een transparante dubbelzijdige zelfklevende tape met een dikte van 200 µm / 8 mil, die bestaat uit een PVC rug en rubber kleefmassa.

tesa® 64604 PV2 is specifiek ontworpen voor het monteren van fotopolymere platen in de flexografische drukindustrie. Door zijn karakteristieken is tesa® 64604 PV3 bij uitstek geschikt voor het aanbrengen van de tape op de plaat voor het composiet op de cilinder of het Mylar folievel wordt gemonteerd, zoals algemeen gebruikelijk is bij golfkarton postprint. Kleefstof

- Grote kleefkracht en schuifsterkte voor een betrouwbare toepassing, ook als het composiet gedurende langere tijd wordt opgeslagen
- De grote kleefkracht en schuifsterkte zorgen ook dat de randen niet omhoog komen, zelfs niet bij lange drukgangen en hoge snelheden
- Dankzij de speciaal geoptimaliseerde kleefeigenschappen kunnen tape en plaat tijdens het monteren gemakkelijk verlegd worden

Rug

- Door de transparante rug zijn registermarkeringen duidelijk zichtbaar

Voering

- De crêpe voering voorkomt luchtbellens en opkrullende tape
- De voering is gesiliconiseerd, waardoor de tape gemakkelijk aangebracht en verwijderd kan worden

Toepassing

tesa® 64604 PV3 is specifiek ontworpen voor het monteren van fotopolymere platen in de flexografische drukindustrie, met name bij golfkarton postprint.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| • Drager | PVC-folie | • Type voering | crêpe gesiliconiseerd |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | PP |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | |
|------------------|-----|
| • Diktecategorie | 200 |
|------------------|-----|



tesa[®] 64604

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64604>