



51152 CoaterLine



Product Informatie

Repulpable, dubbelzijdige splicing tape, EasySplice Coaterline

Product Omschrijving

tesa® 51152 EasySplice® CoaterLine is een repulpable dubbelzijdigflying splice tape bestaand uit flat-back papier en een gemodificeerde water oplosbare acrylaat kleefmassa.

tesa® 51152 Easy Splice® Coaterline beschikt met name over:

- Zeer hoge kleefkracht eigenschappen
- Zeer goede hechting waarden op gecoat en ongecoat papier
- Lage splice dikte
- Printable en draagkrachtig steun
- Goede verpulpbaarheid over de volledige pH-bereik (pH3 -pH9)

Volgende functies zijn beschikbaar:

- Slitliner voor de veilige bevestiging van het bovenste vel
- Adhesive formulering met zeer hoge kleefkracht eigenschappen voor een uitstekende contact tussen aflopende web en nieuwe reel
- Een witte splitsen strook met papieren achterkant voor een vlotte opening van de nieuwe papierrol zonder de coating proces in gevaar te brengen

Kleur: Blauw

Kenmerken

- Very high tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Low splice thickness
- Printable and coatable backing
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- One white splitting strip with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardizing the coating process

Toepassing

tesa® 51152 EasySplice® CoaterLine is bijzonder geschikt voor:

- Flying splice toepassingen op off-line coaters een splicing snelheid van <900m / min en een coating breedte van <4m.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51152>



51152 CoaterLine

Product Informatie

Product Constructie

| | | | |
|-------------------|------------------------------|----------------|--------|
| • Drager | vlak papier | • Totale dikte | 100 µm |
| • Type kleefmassa | repulpable tackified acrylic | • Kleur | blauw |
| • Type voering | repulpable siliconised paper | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

| | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 6 % | • Houdbaarheid (verpakt) | 12 months |
| • Rekkracht | 30 N/cm | • statische schuifbestendigheid | matig |
| • Hechting | goed, matig | | |

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51152>