

tesa® 58420

Product Informatie



Zeer verouderingsbestendige tape voor het verbinden van achterwanden

Productomschrijving

tesa® 58420 is een transparante PET-tape met een gemodificeerde acrylaatlijm. tesa® 58420 vertoont een uitstekende initiële kleefkracht en eindhechting, vooral op ruwe oppervlakken zoals MDF- of HDF-meubelpanelen.

Weerstand tegen scheurvoortplanting in lengterichting is essentieel voor toepassingen voor het verbinden van achterwanden. De PET-drager leidt elke scheur om naar de dwarsrichting.

tesa® 58420 is zeer geschikt voor gebruik in geautomatiseerde applicators en is verkrijgbaar in rollen met een grote lengte tot 660 m.

Kenmerken

- Het zorgt voor een stabiele verbinding, terwijl het dun en flexibel is.
- Het is zeer verouderingsbestendig, zelfs onder extreme omgevingscondities zoals hoge of lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid.

Toepassing

Verbinden van achterwanden in de meubelindustrie, bijv. achterwanden voor

- keukenkasten
- kledingkasten
- kasten
- planken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|-------------|
| • Drager | PET-folie | • Totale dikte | 105 µm |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | • Kleur | transparant |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|-------|-------------|---------|
| • Rek bij breuk | 200 % | • Rekkracht | 81 N/cm |
|-----------------|-------|-------------|---------|

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 8.5 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 58420

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=58420>