



tesa[®] 4190

Product Informatie



Verpakkingstape voor openen zonder mes

Product Omschrijving

tesa[®]4190 is een verpakkingstape voor het openen van kartonnen dozen en pakketten zonder mes. De tape heeft een 28µm PP-film en een kleefmassa van synthetisch rubber. De belangrijkste eigenschap is de vingerlift - makkelijk herkenbaar aan de rode kleur - voor knifeless openen. Het product is beschikbaar in transparent/printed in diverse afmetingen. De tape is geschikt voor handmatig en machinaal gebruik en heeft een luidruchtige afrolling

Eigenschappen:

- Vermindering van het risico op beschadiging van waardevolle producten in de binnenverpakking
- gemakkelijk en eenvoudig openen van dozen zonder mes, veilig voor de handen
- sterke hechting voor veilig en betrouwbaar verpakken
- eenvoudig verwijderen van de tape leidt tot betere afvalscheiding en het opnieuw gebruiken van het verpakkingsmateriaal

Kenmerken

- eliminates the risk of cutting into your valuable goods and damage of inner packaging
- simple and safe opening without using a knife reduces the risk of human injuries
- safe and reliable closed boxes due to strong adhesive
- eco friendly as the packaging tape can be removed in one swift motion which leads to better recyclability

Toepassing

Handmatig en machinaal verpakken van lichte tot middelzware dozen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| • Drager | PP-folie | • Totale dikte | 45 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 145 % | • Handmatig aanbrengen | ja |
| • Rekkracht | 43 N/cm | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04190>



tesa[®] 4190

Product Informatie

Hechting aan waarden

- staal 5 N/cm

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04190>