



tesa[®] 4122

Product Informatie

PVC verpakkingstape extra heavy

Productomschrijving

tesa[®] 4122 is verpakkingstape van hoge kwaliteite gebaseerd op een zeer sterke PVC-rug en een natuurrubberen kleefstof. Zelfs zware dozen of dozen met meervoudig golfkarton en een hoge flapspanning kunnen veilig worden gesloten.

Het proces van kartonrecycling zal niet worden verstoord, zoals wordt bevestigd door grote recyclingbedrijven en papierfabrieken.

Toepassing

tesa[®] 4122 is ontworpen voor het sluiten van zware dozen met gevaarlijke inhoud. Door de rekkracht en verlengingskarakteristieken van de rug is het product bestand tegen hevige schokken.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|-------|
| • Drager | PVC-folie | • Totale dikte | 88 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 100 % | • Automatisch aanbrengen | ja |
| • Rekkracht | 65 N/cm | • Handmatig aanbrengen | ja |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 2 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa® 4122

Product Informatie

Aanvullende informatie

tesa® 4122 is eenvoudig te bedrukken. Beschikbare kleuren: wit, havana en transparant

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04122>