



tesa® 4423

Product Informatie

Papieren sjabloonmateriaal voor kortdurende zandstraaltoepassingen

Productomschrijving

De tape is geschikt voor vrijwel alle verftoepassingen bij de bouw of renovatie van schepen en boten. Hij is geschikt voor veel gangbare oppervlakken zoals glas, aluminium, hout en met name harde PVC.

Toepassing

Sluiten en verstevigen van transportdozen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager | vlak papier | • Totale dikte | 145 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 5 % | • Handafscheurbaarheid | zeer goed |
| • Rekkracht | 57 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (60 min) | 60 °C |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 4.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 4423

Product Informatie

Aanvullende informatie

De unieke eigenschappen van tesa® 4423 bieden nog meer voordelen: *Kan eenvoudig worden verwijderd. *Buigzaam en eenvoudig met de hand af te scheuren. *Vervormt niet indien gebruikt voor lange rechte lijnen (bijv. voor het afplakken van waterlinies bij scheepsbouw of smalle strepen in meerdere kleuren)

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04423>