



tesa® 4156 PV1

Product Informatie

Gespecialiseerde tape voor filmmastering

Productomschrijving

tesa® 4156 PV 1 is een speciale tape ontworpen voor het maskeren van film en negatieven. De tape is verkrijgbaar in lithored (kleur 57).

- tesa® 4156 PV 1 is licht en verouderingsbestendig en kan gemakkelijk verwijderd worden zonder splijten en scheuren. De tape laat eveneens geen residu achter.
- tesa® 4156 PV 1 kan makkelijk aangebracht worden doordat de tape tijdens het positioneren vlak ligt en geen opkrullende randen vertoont.
- tesa® 4156 PV 1 zorgt voor een betrouwbare maskering met een perfecte omtrekdefinitie.
- tesa® 4156 PV 1 is in hoge mate transparant voor het menselijk oog, zelfs zonder gebruik van een lichttafel. Reeds gemaskeerde delen blijven daardoor zichtbaar, zodat een nauwkeurige positionering van de tape mogelijk is.
- Dankzij zijn speciale eigenschappen is tesa® 4156 PV 1 tevens geschikt voor het splicen van film.
- tesa® 4156 PV 1 wordt aanbevolen voor gebruik met de tesa® lithodispensers 6082 en 6090. Speciaal ontworpen voor lithowerk laat het rechte blad geen gekartelde randen achter.

Toepassing

tesa® 4156 PV1 is een gespecialiseerde tape voor bevestiging van film en negatieven

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|------------|
| • Drager | cellofaan | • Totale dikte | 50 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Kleur | Litho-rood |





tesa[®] 4156 PV1

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04156>