



tesa® Softprint 52062 BigFoam LT



Product Informatie

Foam plaatmontagetape voor flexo drukken

Productomschrijving

tesa® 52062 Softprint BigFoam LT is een 1500 µm dubbelgecoate foamtape, specifiek ontwikkeld voor het monteren van fotopolymere platen in flexodruk op breed-webfilm en –papier. Dankzij het middelharde foam is hij met name geschikt voor hoogwaardige combinaties van halftinten en komprime druk.

Toepassing

tesa® 52062 Softprint BigFoam LT biedt de volgende voordelen:

- tesa® 52062 Softprint BigFoam LT is sterk samendrukbaar en biedt daarom een verbeterde drukkwaliteit bij hogere runsnelheden
- De unieke constructie van tesa® 52062 Softprint BigFoam LT zorgt ervoor dat de drukkwaliteit wordt behouden, zelfs bij langdurige runs
- De speciale lage initiële hechting op de plaatzijde zorgt voor een zeer eenvoudige montage, gemakkelijke herpositionering en demontage van plaat en tape zonder lijmresten achter te laten
- Tijdens het drukken wordt een zeer goede hechting bereikt tussen tape en plaat – geen loskomende randen en geen verschuiving van de plaat
- De gestructureerde PP-schutfolie voorkomt de vorming van luchtbelletjes bij het monteren van de plaat

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|----|
| • Drager | PE-schuim | • Type voering | PP |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------|------|------------|--------|
| • Diktecategorie | 1500 | • Hardheid | middel |
|------------------|------|------------|--------|



tesa® Softprint 52062 BigFoam LT

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52062>