



tesa® 50525 PV1



Product Informatie

Makkelijk hanteerbare 30µm aluminiumtape met voering

Productomschrijving

tesa® 50525 PV1 is een handelbare aluminiumtape, gebaseerd op een 30 µm aluminiumfolie en acrylkleefstof
tesa® 50525 PV1 is een zeer flexibele tape gebruikt in de industrie voor huishoudelijke apparatuur en een grote verscheidenheid van andere toepassingen.

Kenmerken:

- goede kleefkracht
- handelbaar
- vochtbestendig
- dampdicht
- grote thermische geleiding
- verouderingsbestendig

Toepassing

- Montage van koelkastspoelen
- Algemene temperatuurisolatie
- Sealen van leidingen
- Maskeren, beschermen, repareren, sluiten...en nog veel meer!

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	aluminium-folie	• Dikte van de tape	_NULL µm
• Type kleefmassa	acryl	• Dikte van voering	65 µm
• Type voering	Papier	• Kleur voering	wit
• Totale dikte	60 µm		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	5 %	• Bedrijfstemperatuur van	-40 °C
• Rekkracht	23 N/cm	• Gemakkelijk te verwijderen	niet
• Backing appearance (visual)	reflective	• Hand tearability	ja
• Bedrijfstemperatuur tot	160 °C		

Kleefkracht op

• Adhesion to Backing	4 N/cm	• Kleefkracht op staal	5 N/cm
-----------------------	--------	------------------------	--------

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50525>



tesa[®] 50525 PV1

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50525>