



tesa® 50577

Product Informatie



Zwart Aluminium

Productomschrijving

tesa® 50577 is een sterke aluminium tape die bestaat uit een zwarte aluminiumfolie van 50 µm en een zwarte acrylkleefstof.

tesa® 50577 wordt voornamelijk gebruikt in de kunst- en entertainmentindustrie en in de huishoudtoestellensector, maar wordt ook gebruikt voor tal van andere toepassingen.

Eigenschappen:

- perfect mat oppervlak en een zwarte kleefstof
- goede kleefkracht
- makkelijk te verwijderen zonder sporen
- bestand tegen hoge temperaturen
- mechanische weerstand
- bestand tegen vocht
- dampdicht
- bestand tegen olie en zuren
- slijtvast
- verkrijgbaar met liner (PV1)

Toepassing

- Bevestiging van spoelen voor verwarmingstoestellen en airconditioningsystemen
- Preventie van lichtverlies van vloerspots
- Bevestiging van profielen van schuifdeuren
- Toepassingen bij hoge temperatuur waarbij nadien verwijderbaarheid vereist is
- Onzichtbare herstellingen met een matzwart oppervlak

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	aluminium-folie	• Dikte van de tape	_NULL µm
• Type kleefmassa	acryl	• Dikte van voering	65 µm
• Type voering	Papier	• Kleur voering	wit
• Totale dikte	85 µm		



tesa® 50577

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|
| • Rek bij breuk | 5 % | • Handafscheurbaarheid | zeer goed |
| • Rekkracht | 40 N/cm | • Kracht voor het losmaken van de voering | 0.2 N/cm |
| • Bedrijfstemperatuur tot | 160 °C | • Uiterlijk van de rug (visueel) | matt |
| • Bedrijfstemperatuur van | -40 °C | | |

Kleefkracht op

- | | | | |
|-----------------------|--------|------------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • Kleefkracht op staal | 5 N/cm |
|-----------------------|--------|------------------------|--------|

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50577>