



tesa® 4280 PV0



Product Informatie

Verpakkingstape PP

Productomschrijving

tesa® 4280 is een zelfklevende tape gebaseerd op een PP-folie van 25 µm en een kleefmassa van synthetisch rubber. De tape is ideaal voor het verpakken en sluiten van lichte en middelzware dozen. De verpakkingstape rolt gemakkelijk af, is geschikt voor handmatige toepassing en is compatibel met alle handafrollers. De verpakkingstape heeft een korte hechtingstijd, is zeer kleverig en kan snel en nauwkeurig gepositioneerd worden tijdens het aanbrengen.

tesa® 4280 presteert het best wanneer het wordt aangebracht bij gematigde temperaturen en in binnenomgevingen. De verpakkingstape biedt uitstekende kleefeigenschappen op zowel polaire als niet-polaire oppervlakken.

Toepassing

*tesa® 4280 is een universele verpakkingstape, ideaal voor lichte en middelzware dozen.

*De verpakkingstape kan zowel handmatig als met een automatische sluitmachine gebruikt worden.

*De tape kan gemakkelijk worden afgerold en biedt een goede hechting op verschillende oppervlakken.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| • Drager | PP-folie | • Totale dikte | 42 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 145 % | • Handmatig aanbrengen | ja |
| • Rekkracht | 40 N/cm | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 4.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4280 PV0

Product Informatie

Aanvullende informatie

Beschikbare kleuren: wit, bruin en transparant.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04280>