

tesa® 4169

Product Informatie



Premium Zachte PVC Vloermarkeringstape

Productomschrijving

tesa® 4169 is een uiterst robuuste, hoogwaardige klevende tape voor permanente vloermarkeringen. De slijtvaste, robuuste en veerkrachtige vloermarkeringstape bestaat uit een zachte PVC drager met een acrylaat-kleefmassa. Dankzij de (let op: de zin was niet afgemaakt in het origineel), kan deze ook op ruwe oppervlakken worden gebruikt en is bovendien geschikt voor gebogen toepassingen. tesa® 4169 is verkrijgbaar in de kleuren zwart, groen, wit, blauw, rood, geel en zwart/geel; de kleurcombinaties komen overeen met wettelijk voorgeschreven veiligheidsrichtlijnen. Afhankelijk van de kleur kan de vloermarkeringstape expliciet als waarschuwingslint worden gebruikt.

Kenmerken

- Duurzame en slijtvaste drager voor permanente vloermarkeringstoepassingen; met de hand afscheurbaar
- Heeft een hoge mate van flexibiliteit waardoor gebogen toepassingen mogelijk zijn
- Kleurcombinaties voldoen aan wettelijk voorgeschreven veiligheidsrichtlijnen

Toepassing

- tesa® 4169 wordt aanbevolen voor permanente markering in drukbezochte gebieden, zoals fabrieken, magazijnen, kantoren of ziekenhuizen
- De premium vloermarkeringstape kan worden gebruikt voor het markeren van werkplekken in werkplaatsen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|--------|
| • Drager | zacht PVC | • Totale dikte | 187 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|------|
| • Rek bij breuk | 285 % | • Geschikt voor ruwe oppervlakken | goed |
| • Rekkracht | 42.5 N/cm | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 2 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 4169

Product Informatie

Aanvullende informatie

De uni-kleuren van tesa® 4169 zijn conform het RAL-kleurschema.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4169>