

# tesa® 4129

## Product Informatie



Transparante, enkelzijdige tape voor het verbinden van foliematerialen, voor lithomontage of randbescherming en -versterking

### Productomschrijving

tesa® 4129 is een transparante, enkelzijdige tape met een polyester drager en een acryl kleeflaag. tesa® 4129 wordt gebruikt voor verschillende toepassingen, vooral voor het verbinden van foliemateriaal, voor lithomontage of randbescherming en -versterking.

### Kenmerken

- De dunne hogetemperatuurtape vormt zich goed rond onregelmatige vormen en het acryl lijmsysteem combineert een goede initiële kleefkracht met een hoge schuifsterkte en biedt een hoge kortstondige temperatuurbestendigheid tot 200°C.
- tesa® 4129 is bestand tegen vocht en de meeste chemicaliën.
- Hoge weerstand tegen vocht en chemicaliën
- Hoge kortstondige temperatuurbestendigheid (200°C)
- Dun tape-ontwerp voor een goede vormbaarheid

### Toepassing

- tesa® 4129 wordt aanbevolen voor het verbinden van foliematerialen, bijv. fotografische negatieven
- De hoge temperatuurtape is bestand tegen temperaturen tot 200°C (kortstondig)
- tesa® 4129 kan worden gebruikt voor lithomontage of randbescherming en versterkingstoepassingen

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |           |                |       |
|-------------------|-----------|----------------|-------|
| • Drager          | PET-folie | • Totale dikte | 50 µm |
| • Type kleefmassa | acryl     |                |       |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |       |
|-----------------|-------|
| • Rek bij breuk | 140 % |
|-----------------|-------|

### Kleefkracht op

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 2.3 N/cm |
|------------------------|----------|

### Aanvullende informatie

- Diëlektrische sterkte volgens DIN EN 60243-1: 90,4 kV/mm
- Oppervlakteweerstand volgens DIN IEC 60093: 4,45E+14 Ω
- Volumeweerstand volgens DIN IEC 60093: 7,36E+15 Ωcm

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4129>

# tesa® 4129

## Product Informatie

### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4129>