

tesa® 61126

Product Informatie



Hoge temperatuur bestendige polyestertape

Productomschrijving

tesa® 61126 is een premium polyestertape met een hoge temperatuur bestendige siliconenlijm. Dankzij het hoge coatinggewicht zorgt deze voor een stevige hechting, zelfs op ruwe of onregelmatige oppervlakken. De uitstekende temperatuurbestendigheid maakt de tape geschikt voor veeleisende toepassingen zoals afplakken tijdens poedercoaten, galvaniseren, autoclave-hechtprocessen tijdens composietproductie of golfsolderprocessen. De donkerrode kleur van tesa® 61126 zorgt ervoor dat de tape in één oogopslag goed zichtbaar is en maakt automatische detectie mogelijk.

}

Kenmerken

- Langdurige hoge temperatuurbestendigheid (220°C / 7u of 200°C / 24u)
- Hoog coatinggewicht voor een stevige hechting, zelfs op onregelmatige oppervlakken of niet-polaire materialen
- In één stuk verwijderbaar zonder resten achter te laten
- Uitstekende zichtbaarheid en contrast
- De hoge-temperatuurtape is eenvoudig aan te brengen en eenvoudig in één stuk te verwijderen zonder resten achter te laten.

Toepassing

- tesa® 61126 wordt gebruikt voor het afplakken van gebieden die beschermd moeten worden tijdens poedercoat- en galvaniseerprocessen waarvoor een tape met hoog coatinggewicht en uitstekende zichtbaarheid en contrast vereist is
- De hoge-temperatuurtape wordt aanbevolen voor het verlijmen en splitsen van niet-polaire materialen, blootstelling aan hoge temperaturen en hechtprocessen tijdens composietproductie
- tesa® 61126 is bestand tegen temperaturen tot 220°C gedurende 7 uur
- De afplaktape kan zonder resten worden verwijderd

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------|--------|
| • Drager | PETP | • Totale dikte | 125 µm |
| • Type kleefmassa | silicone | | |

tesa® 61126

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Rek bij breuk | 140 % | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 220 °C |
| • Rekkracht | 60 N/cm | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 4.3 N/cm |
|------------------------|----------|

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=61126>