



tesa[®] 54338

Product Informatie



Precisie stanswerk voor permanent afschermen van gaten

Product Omschrijving

tesa[®] 54338 stansstukken uit sterke polyester tape zijn geschikt voor het permanent bedekken van uitwendige en inwendige openingen in de auto industrie. De gestanste tapes worden geleverd op een witte pergamin schutfolie. De schutfolie is goedgekeurd voor laktoepassingen.

Kenmerken

- High transparency for secure application
- Easy quality control
- Superb conformability to complex geometries
- High temperature resistance up to 160°C
- Reliable corrosion protection
- Good paint anchorage and UBC (PVC) compatibility
- Paint shop approved liner
- Very good resistance to chemicals
- Secure adhesion to steel, aluminum, plastics, painted substrates, and reinforced plastic substrates in automotive lightweight constructions, e.g. CFRP

Toepassing

Deze polyester tape is geschikt voor alle ovdrogingsprocessen van pvc of verf tot 200°C. Na elektroforetisch verven waarbij een goede compatibiliteit en hechtingskracht op UBS (pvc) en afdichting vereist is, bijv. autocarosserieplatform, wielkasten, motorcompartiment. Voor spuitcabine waarbij goede lakcompatibiliteit essentieel is, bijv. A/B-stijlen, dorpels, kofferbak. Op de assemblagelijijn voor het bedekken van openingen exterieur en interieur in alle carrosseriedelen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|-------------|
| • Drager | PET-folie | • Totale dikte | 95 µm |
| • Type kleefmassa | gemodificeerd acryl | • Kleur | transparant |
| • Type voering | film | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | zeer goed | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 160 °C |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|

Aanvullende informatie

Deze polyester tape is geschikt voor alle ovdrogingsprocessen van pvc of verf tot 200°C. Na elektroforetisch verven waarbij een goede compatibiliteit en hechtingskracht op UBS (pvc) en afdichting vereist is, bijv. autocarosserieplatform,

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=54338>



tesa[®] 54338

Product Informatie

Aanvullende informatie

wielkasten, motorcompartiment. Voor spuitcabine waarbij goede lakcompatibiliteit essentieel is, bijv. A/B-stijlen, dorpels, kofferbak. Op de assemblagelijnen voor het bedekken van openingen exterieur en interieur in alle carrosseriedelen.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=54338>