



tesa® Bodyguard 50530

Product Informatie



Tijdelijke beschermtape voor pas geschilderde oppervlakken

Productomschrijving

tesa Bodyguard® 50530 PV7 is de beste bescherming voor pas geschilderde autocarosserieën. tesa Bodyguard® 50530 PV7 wordt na het verfproces aangebracht en vormt een betrouwbare bescherming voor geschilderde oppervlakken die gevoelig zijn voor schade.

Dankzij zijn goede uv-bestendigheid en perfecte verfcompatibiliteit is tesa Bodyguard® 50530 PV7 de meest betrouwbare manier om auto's te beschermen tijdens het transportproces.

Eigenschappen & troeven:

- Betrouwbare bescherming
- Veilige hechting, zelfs bij lagere temperaturen
- Veilige hechting tijdens transport
- Kostenbesparing omdat er na het demaskeren niet gepolijst of gerepareerd moet worden
- Verfbescherming tijdens opslag buitenshuis tot 12 maanden lang
- Makkelijk aan te brengen en te verwijderen
- Eenvoudige afvalverwerking omdat zowel de folie als het kleefstelsel milieuvriendelijk zijn

Toepassing

- Bescherming van geschilderde oppervlakken tijdens het montage-, opslag- en transportproces

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------------|----------------|-------|
| • Drager | polyolefinic folie | • Totale dikte | 79 µm |
| • Type kleefmassa | EVA | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| • Rekkracht | 30 N/cm | • Geschikt voor stansen | ja |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | zeer goed | • UV-bestendigheid | 48 weeks |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | | |



tesa® Bodyguard 50530

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50530>