

tesa[®] 4443

Product Informatie



Sjabloonmateriaal voor zandstralen met een maximale duurzaamheid van 6 sec/4 bar voor gebruik op plottersystemen

Productomschrijving

tesa[®] 4443 is vergelijkbaar met tesa[®] 4432. Het voornaamste verschil is dat tesa[®] 4443 is voorzien van een speciale PP-voering voor gemakkelijke verwerking op computergestuurde systemen zoals vlakke en rolplotters zonder kettinginvoer.

Toepassing

De PP-voering waarborgt een uitstekend vlak oppervlak. Dankzij de gladde en bestendige rug van het sjabloonmateriaal is tesa[®] 4443 geschikt voor oppervlakte-zandstralen van glas en steen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager | vlak papier | • Totale dikte | 330 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Rek bij breuk | 6 % | • Temperatuurbestendigheid (60 min) | 100 °C |
| • Rekkracht | 93 N/cm | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 4.5 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4443

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4443>