



# tesa<sup>®</sup> 4282 PV1

## Product Informatie

Dozensluittape

## Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 4282 is een zelfklevende tape gebaseerd op een 28 µm PP-rug gecoat met een kleefstof van synthetische rubber. Dit product is verkrijgbaar in 2 (bruin en transparant) kleuren en vertoont een luidruchtige afwikkeling.

## Kenmerken

- The packing tape features easy unwinding, is suitable for manual application, and is compatible with any handheld dispenser.
- The carton sealing tape features a short dwell time before reaching final adhesion power and is very tacky, allowing for fast and precise positioning during application.
- The packing tape shows excellent adhesive properties on both polar and non-polar surfaces.

## Toepassing

Handmatig en automatisch sealen van lichte en middelzware dozen.

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                     |                |       |
|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| • Drager          | PP-folie            | • Totale dikte | 45 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber |                |       |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |         |                          |    |
|-----------------|---------|--------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 145 %   | • Automatisch aanbrengen | ja |
| • Rekkraft      | 43 N/cm |                          |    |

## Hechting aan waarden

- |         |        |
|---------|--------|
| • staal | 5 N/cm |
|---------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4282 PV1

Product Informatie

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04282>