



tesa® 4662 Duct Tape

Product Informatie

Sterke ducttape

Productomschrijving

tesa® 4662 is een sterke duct-tape voor algemene toepassingen. Hij bestaat uit een rug van 27-maas PET/katoenweefsel en natuurrubberen kleefstof.

tesa® 4662 is een zelfklevende tape met de typische kenmerken van een duct-tape voor tal van toepassingen.

Kenmerken:

- uitstekende kleefkracht, zelfs op ruwe en stoffige oppervlakken (bijv. metselwerk, hout)
- waterafstotend
- handelbaar
- verkrijgbaar in 3 kleuren: zwart, wit en zilver

Toepassing

- Afdichten van buizen en leidingen
- Lijmen van constructie- en beschermfolies
- Sluiten van afdekfolies
- Toepassing op metselwerk en hout
- Bevestigen, sluiten, verpakken en veel meer!

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------|----------|
| • Drager | PE-gelamineerd
textiel | • Totale dikte | 230 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Dikte van de tape | _NULL µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-------------------------|---------|---|------------------------------|
| • Rek bij breuk | 18 % | • Schuurbestendigheid | matig |
| • Rekkracht | 30 N/cm | • Temperatuurbestendigheid | 95 °C |
| • Handafscheurbaarheid | goed | (verwijderbaarheid van
aluminium na 30 min
blootstelling) | |
| • Rechte afscheurranden | goed | • Water resistance | matig |
| | | • Weefsel | 27 threads/inch ² |





tesa[®] 4662 Duct Tape

Product Informatie

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 4.4 N/cm

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04662>