



# tesa<sup>®</sup> 7133

## Product Informatie



### Filmische maskeringstape

### Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 7133 is een zelfklevende polypropyleen tape met natuurrubberen kleefstof.

### Kenmerken

- Thin backing with a temperature resistance up to 120°C/1h
- Non-conformable PP backing for straight line applications
- Natural adhesive that works on glass and high surface energy plastic parts
- The thin 80 µm backing allows the creation of thin paint split lines.
- With a temperature resistance of up to 120°C, tesa<sup>®</sup> 7133 can be used in masking applications with a low- to medium-temperature exposure.

### Toepassing

- Maskering tijdens verfwerk in meerdere kleuren
- Bescherming tegen vuil en beschadiging van gelakte en ongelakte plastic delen

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |              |                |       |
|-------------------|--------------|----------------|-------|
| • Drager          | PP-folie     | • Totale dikte | 80 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber |                |       |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |          |                              |           |
|-----------------|----------|------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 30 %     | • Gemakkelijk te verwijderen | ja        |
| • Rekkracht     | 133 N/cm | • Vlamvertragend             | zeer goed |

### Hechting aan waarden

- |         |          |
|---------|----------|
| • staal | 1.8 N/cm |
|---------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 7133

## Product Informatie

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=07133>