




tesa® 4661

Product Informatie



Standaard tape met acrylcoating

Productomschrijving

tesa® 4661 is een sterke textieltape met acrylcoating. De basis bestaat uit een drager van 148 mesh geweven rayonstof en natuurlijke rubberlijm.

tesa® 4661 is een allround textieltape voor een groot aantal toepassingen, vaak gebruikt voor het omsnoeren van componenten.

Eigenschappen:

- Verkrijgbaar in 7 kleuren: zwart, wit, grijs, geel, blauw, rood en groen
- Blauwe uitvoering beschikbaar met liner (PV15)

Duurzame Aspecten

- 60% biobased van het totale product exclusief liner (in gewicht)



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- Hoge hechting, zelfs op ruwe oppervlakken
- Zeer hoge treksterkte
- Slijtvast

Toepassing

- Markeren van draden en kabels
- Bundelen van leidingen, profielen enz.
- Geluidswering en bescherming tegen schuren
- Kabelbomen
- Kleurcodering
- Beveiligen van scherpe randen
- Verzegelen van dozen, blikken en tubes
- Omsnoeren van componenten, spijkers, schroeven, fiets, velgen enz.
- Vloermarkering
- Zandstralen
- Vloercoating



tesa® 4661

Product Informatie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| • Drager | Acryl gecoate textiel | • Biobased (in gewicht) | 60 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 300 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|-----------|---|---------------------------|
| • Rek bij breuk | 12 % | • Schuurbestendigheid | zeer goed |
| • Rekkracht | 100 N/cm | • Temperatuurbestendigheid | 140 °C |
| • Gemakkelijk te beschrijven | ja | (verwijderbaarheid van aluminium na 30 min blootstelling) | |
| • Handafscheurbaarheid | zeer goed | • Water resistance | goed |
| • Rechte afscheurranden | zeer goed | • Weefsel | 145 count per square inch |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 5.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04661>