



# 52117

## Steel Master TP



### Product Informatie

Schuimtape voor plaatmontage (zacht) voor combinatiedruk & zeefdruk

### Product Omschrijving

tesa® 52117 Softprint Steel Master TP is een dubbelzijdig gecoate schuimtape, specifiek ontworpen voor de montage van fotopolymere platen met een dikte van 1,14mm (0,045") of 1,70mm (0,067") bij flexografische labelbedrukking

Het zachte schuim maakt dit tot de oplossing bij uitstek voor drukcombinaties en zeefdruk.

### Kenmerken

- Sterk samendrukbaar schuim met superieure hersteleigenschappen voor uitstekende drukkwaliteit
- Langdurige herstelkarakteristieken voor lange en snelle drukgangen
- Lage diktetoleranties voor snelle drukvoorbereiding en beperking van uitschotKleefeigenschappen
- Grote hechtkracht aan open zijde op stalen cilinder of sleeve om beweging van de plaat te voorkomen
- Voldoende hechtkracht op plaat om omhoog komen van de randen of beweging van de plaat te voorkomen
- Niet toenemende gecontroleerde hechtkracht voor gemakkelijk verleggen en vooral voor het gemakkelijk verwijderen van dunnere platen
- Sterke samenhang van kleefstof voor verwijderen zonder residuBijkomende eigenschappen
- De gestructureerde PP-voering voorkomt de vorming van luchtballen bij het aanbrengen van de plaat
- Rode kleurmarkering duidt middelhard schuim aan

### Toepassing

tesa® 52117 Softprint Steel Master TP is een 380 µm (15 mil) categorie dubbelgecoate schuimtape, specifiek ontworpen voor de montage van fotopolymere platen met een dikte van 1,14mm (0,045") of 1,70mm (0,067") bij flexografische labelbedrukking.

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                             |                |        |
|-------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| • Drager          | PE Schuim / folie versterkt | • Type voering | PP     |
| • Type kleefmassa | tackified acryl             | • Totale dikte | 430 µm |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                  |      |            |       |
|------------------|------|------------|-------|
| • Color of logo  | rood | • Hardheid | zacht |
| • Diktecategorie | 380  |            |       |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52117>



# 52117

## Steel Master TP

Product Informatie

### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52117>