



tesa® 4671

Product Informatie



Gekleurde gaffertape

Productomschrijving

tesa® 4671 is een zelfklevende tape met een geweven rayon drager en een kleefstof van natuurrubber. Het is de premium gaffertape uit het assortiment voor podia, beurzen en tentoonstellingen met bijbehorende toepassingen.

Verkrijgbaar in 8 kleuren: zwart, wit, grijs, rood en ook fluorescerende kleuren: neonroze, neonoranje, neongeel en neongroen.

Duurzame Aspecten

- 51% biobased koolstof in het totale product (getest volgens ASTM D6866-21 methode B)



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- Hoge hechting, zelfs op ruwe oppervlakken
- Kan van vrijwel elk oppervlak worden verwijderd zonder lijmresten achter te laten
- Verkrijgbaar in reflecterende en aantrekkelijke neonkleuren
- Oplosmiddelvrije productieprocessen

Toepassing

Geschikt voor verschillende toepassingen in de evenementensector, zoals

- Gafferwerk tijdens tentoonstellingen
- Markering van posities op het podium
- Het afdekken van scherpe randen
- Geschikt voor binnentoepassingen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|
| • Drager | Acryl gecoate textiel | • Biobased (biocarbon inhoud) | 51 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 280 µm |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04671>



tesa® 4671

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	9 %	• Schuurbestendigheid	zeer goed
• Rekkracht	70 N/cm	• Temperatuurbestendigheid	140 °C
• Gemakkelijk te beschrijven	ja	(verwijderbaarheid van aluminium na 30 min blootstelling)	
• Handafscheurbaarheid	zeer goed	• Water resistance	goed
• Rechte afscheurranden	zeer goed	• Weefsel	120 count per square inch

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 3.8 N/cm

Aanvullende informatie

Aanbeveling: voer een test uit op het toepassingsoppervlak voordat u het product gebruikt.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04671>