

tesa® 4124

Product Informatie



Universele premium PVC verpakkingstape

Productomschrijving

tesa® 4124 is een premium verpakkingstape gebaseerd op een zeer duurzame drager van Polyvinylchloride en een sterke kleefmassa van natuurrubber. De verpakkingstape heeft een uitstekende hechting op alle soorten karton en zorgt voor een veilige sluiting van middelzware en zware dozen. De tape heeft een hoge treksterkte waardoor het zeer scheurvast is. tesa® 4124 rolt soepel en zonder geluid af en is ideaal voor gebruik met handafrollers en automatische sluitmachines. Het recyclageproces van karton zal niet worden verstoord zoals wordt bevestigd door toonaangevende recyclagebedrijven en papierfabrieken. tesa® 4124 is eenvoudig bedrukbaar en verkrijgbaar in wit, havanna en transparant.

Toepassing

- *Premium verpakkingstape tesa® 4124 wordt gebruikt voor handmatig en automatisch sluiten
- *De tape is ideaal voor toepassing op middelzware tot zware kartonnen dozen
- *De natuurrubberen kleefmassa zorgt voor een uitstekende hechting op verschillende oppervlakken
- *De tape heeft een duurzame hechtcracht en is buitengewoon scheurvast

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|-------|
| • Drager | PVC-folie | • Totale dikte | 65 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 60 % | • Automatisch aanbrengen | ja |
| • Rekkracht | 60 N/cm | • Handmatig aanbrengen | ja |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 3.2 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4124

Product Informatie

Aanvullende informatie

tesa® 4124 is eenvoudig te bedrukken. Beschikbare kleuren: wit, havana en transparant

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4124>